



Technische Daten Ledvance Led-  
Straßenbeleuchtung Urban Laterne  
Aluminium Schwarz 29W 3945lm  
165X65D - 830-840 CCT | IP66 -  
Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251025                                               |
| EAN                                     | 4099854246784                                        |
| Herstellercode                          | 4099854246784                                        |
| Marke                                   | Ledvance                                             |
| Herstellername                          | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                               |

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Watt                         | 29W                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbsteuerung                | CCT                          |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3945lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 136                          |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 165x65                 |
| Leistungsfaktor       | >0.90                  |
| Produkttyp            | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Andere                                    |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)                         |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                                   |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | URBAN LANTERN ASYMMETRIC                  |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 417 |
| Durchmesser (mm) | 395 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour