



## Technische Daten Philips LED-Feuchtraumleuchte CoreLine WT120C G3 50W 8000lm - 840 Kaltweiß | 150cm - Ersatz Für 2x58W

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 260719                   |
| EAN                                     | 8721103333100            |
| Herstellercode                          | 8721103333100            |
| Marke                                   | Philips                  |
| Herstellername                          | WT120CG3 80S/840PSUL1500 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                   |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x58                        |
| Watt                         | 50W                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 8000lm                      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 160                         |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Leistungsfaktor | >0.95                      |
| Länge           | 150cm                      |
| Produkttyp      | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Decke                                     |
| Optikabdeckung     | Plastik                                   |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                           |
| Gehäuse            | Plastik                                   |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | WT120C                                    |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1515 |
| Breite (mm) | 80   |
| Höhe (mm)   | 76   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

