



## Informations Générales

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Réf.                              | 261152                                        |
| EAN                               | 4058075855809                                 |
| Code Fabricant                    | 4058075855809                                 |
| Marque                            | Ledvance                                      |
| Nom du fabricant                  | DAMP PROOF ECO 3TH ON-OFF 17W 840 Blanc Froid |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Wattage                           | 17W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2835lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 167                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Longeur                           | 60cm                           |
| Référence Article                 | Réglette LED Étanche           |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond, Fixation murale                                |
| Couverture Optique             | Opale                                                   |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Matériaux                      | Plastique                                               |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 605 |
| Largeur (mm)  | 70  |
| Hauteur (mm)  | 62  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**