



Caractéristiques Ledvance LED  
Applique Murale Éclairage de salle de  
bains Orbis Tube Frost Bois 9W 900lm  
- 830-840 CCT | IP44 - Dimmable  
tactile

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 261240                                                    |
| EAN                               | 4099854279379                                             |
| Code Fabricant                    | 4099854279379                                             |
| Marque                            | Ledvance                                                  |
| Nom du fabricant                  | Orbis Tube Frost Glass 40CM Click CCT DIM IP44 Wood Decor |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                                                     |

Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Wattage                           | 9W                                 |
| Dimmable                          | Oui, tactile                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 180                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 900lm                              |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                        |
| Facteur de puissance        | >0.50                      |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Plafond, Fixation murale   |
| Couverture Optique          | Opale                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures                                   |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40                                                        |
| Couleur du Luminaire          | Bois                                                                 |
| Matériaux                     | ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), Aluminium, PC (Polycarbonate) |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 400 |
| Largeur (mm)  | 70  |
| Hauteur (mm)  | 54  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

