



Caractéristiques Ansell Applique Murale Reef Noir  
Up & Down - Extérieur - 10W 885lm 90D - 830-840-860  
CCT | IP65 -Détecteur de Mouvement et de Lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Réf.                              | 245370                                            |
| EAN                               | 5056144245673                                     |
| Code Fabricant                    | AREELEDWL/PIR                                     |
| Marque                            | Ansell                                            |
| Nom du fabricant                  | Reef LED Wall Light CCT Black Up & Down Light PIR |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 54000                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Wattage                           | 10W                                                      |
| Dimmable                          | Non dimmable                                             |
| Lampe Incluse                     | Oui                                                      |
| Code Couleur                      | 860 Lumière du Jour, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6000 Lumière du Jour, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90                                                       |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 885lm                      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 89                         |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Fixation murale            |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)         |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire        | Borne à vis                                             |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire          | Noir                                                    |
| Matériaux                     | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du boîtier            | Noir                                                    |
| Gamme                         | Reef                                                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 170 |
| Diamètre (mm) | 85  |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Type de capteur

Capteur de luminosité, Capteur de mouvements



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**