



Caractéristiques Philips LED Sécurité Coreline BWC120 Noir 14W 1800lm - 830 Blanc Chaud | 282x178mm - IP54

Product Details

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 85195099 |
|------|----------|

Informations Générales

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                              | 206960                      |
| EAN                               | 8718291851950               |
| Code Fabricant                    | 85195099                    |
| Marque                            | Philips                     |
| Nom du fabricant                  | BWC120 LED18-/830 PSU II BK |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                       |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 14W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1800lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 95                             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Inclinable         | Non                |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article  | Hublots LED        |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                              |
| Connexion du Luminaire         | SI [Bloc connection à vis]                           |
| Convient pour l'Extérieur      | Oui                                                  |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50                                        |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                 |
| Matériaux                      | ASA [Acrylonitile-styrène-acrylate]                  |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                 |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                           |
| Gamme                          | BWC120                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 282 |
| Largeur (mm)  | 178 |
| Hauteur (mm)  | 134 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |