



**Caractéristiques Lot 4x Philips  
Projecteur LED Ledinaire BVP167 70W  
8400lm 110D - 830-840-865 CCT | IP65  
- Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf.                              | 257540                                          |
| EAN                               | 8719157071024                                   |
| Code Fabricant                    | 8719157071024                                   |
| Marque                            | Philips                                         |
| Nom du fabricant                  | Multipack 4x BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                           |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Wattage                           | 70W                                                      |
| Substitut (Watt)                  | 70                                                       |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8400lm                                                   |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110            |
| Facteur de puissance        | >0.95          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles                                          |
| Couverture Optique             | Verre                                                   |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                              |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Gamme                          | Ledinaire                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 286 |
| Largeur (mm)  | 203 |
| Hauteur (mm)  | 33  |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**