




Caractéristiques Philips Panneau LED Ledinaire  
RC075 28W 3400lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm -  
UGR <19 - EcoSet Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                              | 249702                                |
| EAN                               | 8720169517219                         |
| Code Fabricant                    | 8720169517219                         |
| Marque                            | Philips                               |
| Nom du fabricant                  | RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                 |
| Gamme                             | Ledinaire                             |

## Informations techniques

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                 |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                        |
| Wattage                           | 28W                                         |
| Tension (V)                       | 220-240                                     |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Ecoset" |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                             |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                            |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs              |
| Couleur Claire                    | Blanc                                       |
| Options de couleur                | Couleur unique                              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3400lm                                      |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 120                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                          |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Encastré                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique   | Opale                                 |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Matériaux            | Acier                                 |
| Couleur du boîtier   | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 65      |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

