



Caractéristiques Philips Downlight LED  
GreenSpace DN510B 15W 2100lm 120D - 840  
Blanc Froid | 230mm - Diamètre 200mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Réf.                              | 260732                    |
| EAN                               | 8720169839021             |
| Code Fabricant                    | 8720169839021             |
| Marque                            | Philips                   |
| Nom du fabricant                  | DN510B 20S/840 PSU-E C GR |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                    |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Wattage                           | 15W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 120                                   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2100lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | Sans cache                            |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 200                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -10 à +40                            |
| Matériaux                      | Plastique                               |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                    |
| Gamme                          | Greenspace                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 89  |
| Diamètre (mm) | 230 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |